



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ:**
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ Distribuce a.s.)
 - VEDENÍ PLYNOVODU - STL LPe D 63 (RWE a.s.)
 - NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU (TELEFÓNICA O2, a.s.)
 - UMÍSTĚNÍ V KOLEKTORU / KABELOVODU
- OSTATNÍ ZNAČKY:**
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PP DN 160, DÉLKA 3,5 m
 - STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ-DŘEVĚNÉ
 - STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ-KOVOVÉ
 - LEMOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH-NOVÝ OBRUBNÍK, CELKOVÁ DÉLKA 55,6 m
 - HRANICE PARCEL
 - NOVÁ VÝSADBA - SMRK SIVÝ "CONICA" (PICEA GLAUCO "CONICA") 4 KS
 - ODVODŇOVACÍ ŽLAB: ŠÍŘKA 200 mm, VÝŠKA 265 mm, DÉLKA 28,78 m
NAPŘ. ACO DRAIN XTRADRAIN-X200C, TŘÍDA C250
- OSTATNÍ VÝKRESY:**
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI BUDE KABEL VYTÝČEN A STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROBIHAT V SOULADU S PODMINKAMI OCHRANY SEK, KTERÉ JSOU UVEDENY V TEXTOVÉ ČÁSTI PD. POKUD BUDOU ZEMNÍ PRÁCE PROBIHAT V BEZPŘOSTŘEDNÍM OKOLÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ, BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ A VEDENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO DO MONTÁŽNÍCH PŮLEŇŮCH CHRÁNIČEK (PRŮMĚR CHRÁNĚNÍ BUDE ZVOLEN PODLE POČTU KABELŮ PO OBNAŽENÍ) S PŘESAHEM MIN. 1 m NA OBĚ STRANY, KE STÁVAJÍCÍ TRÁSE KABELŮ JE TAKÉ NUTNO PŘÍPOLOŽIT 1 KS REZERVNÍ CHRÁNIČKY O PRŮMĚRU 110 mm. KONCE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UTĚSNĚNY A OPAATŘENY MARKRY. PŘED OPĚTOVNÝM ZAHOZEM VYZYVAT ZASTUPCE SPRÁVCE SÍTĚ KE KONTROLE.



Projektant: ING. VOJTECH DUBOVÝ, Ph.D.	Vypracoval: ING. VOJTECH DUBOVÝ, Ph.D.	 ArcDesign s.r.o. V Zábrdí 810/1 708 00 Opatovice IČ: 28855141 DIČ: CZ28855141
Obec: HRÁDEK	Okres: FRÝDEK-MÍSTEK	
Zadavatel: OBEC HRÁDEK, HRÁDEK č.p. 352, 739 97	Měřítko: 1:250	
Akce: OSTAVNÉ A MANIPULAČNÍ PLOCHY, HRÁDEK par.č. 1257/1, 1292/3, 2006/7 k.ú. HRÁDEK	Datum: BŘEZEN 2014	
Obsah: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES	Zakáz. číslo: 002/2014	
Díl: SITUACE STAVBY	Slupek: Číslo výkresu: 03	Číslo kopie: